

Moteur de base sans fil TRINOXFLEX 18,0 V

BME 18.0-EC/5.0 Set

Référence 504.505



Moteur de base sans fil TRINOXFLEX 18,0 V

- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des quatre adaptateurs système à des fins de satinage et de ponçage à bande pour tubes, pour le ponçage par lime à bande ou ponceuse pour soudure d'angle
- + Changement d'adaptateur sans outil grâce au système breveté de changement rapide
- + Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V

Caractéristiques techniques

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Ø outil max.	125 mm
Largueur de l'outil	50 mm
Emmanchement	Raccord rapide
Vitesse de rotation à vide	1700 / 2390 / 3080 / 3760 /min
Poids sans batteries	1,7 kg

Équipement de base

2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 chargeur CA 10.8/18.0	417.882
1 coffret de transport L- BOXX® 238	414.093
1 insert de coffret BF140, BR50, BS50, LK152	502.812
1 insert de coffret	502.804