

MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH / 67313 / EN 20345 : 2011 S3 CI HI HRO SRC // **100% metal free**

Chaussure de sécurité montante

- polyvalence
- adhérence
- amorti
- HRO
- confort
- souplesse et flexibilité
- robustesse
- antistatique
- 100% non métallique
- pointures : 36 – 48



APPLICATIONS //

énergie | environnement | services | construction | industrie | industrie lourde | agriculture & espaces verts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES //

- **semelle** : caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 avec inserts EVA MACABSORB au talon et à l'avant-pied pour une souplesse accrue et un amorti optimal | résistance au glissement (SRC) | résistance aux huiles et aux hydrocarbures | antistatique | résistance à la chaleur de contact jusqu'à 300°C (HRO) | profil de semelles avec lignes ergonomiques accompagnant le déroulé naturel du pied | crampons marqués aux arêtes vives pour offrir une accroche optimale | bout recouvert en caoutchouc
- **tige** : cuir pleine fleur huilé résistant à la pénétration de liquides | renforts arrière et latéraux Agile Ankle Guard pour la stabilité et la protection des malléoles tout en laissant une excellente liberté de mouvement
- **doublure** : polyester mesh 3D pour une excellente ventilation | séchage rapide
- **languette** : synthétique et textile hydrophobe avec soufflets apportant à la fois maintien et sensation d'être comme dans un chausson, tout en évitant l'intrusion de matériaux et liquides à l'intérieur de la chaussure | boucle permettant d'ajuster au mieux le placement de la languette
- **matelassage du haut de tige** : mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille
- **embout** : en composite amagnétique | plus léger que l'acier | non conducteur du chaud et du froid
- **semelle anti-perforation** : en composite amagnétique | légère | souple | non conductrice du chaud et du froid | cousue directement sur la tige et couvrant 100 % du pied pour une protection intégrale
- **semelle de propreté** : amovible | anatomique avec absorption de chocs à l'avant et à l'arrière | dessus en textile microfibre très résistant à l'abrasion, absorbant la transpiration et offrant un séchage rapide | dessous en mousse PU à cellules ouvertes avec une très grande capacité d'absorption et d'évacuation de l'humidité | séchage rapide | lavable à 30°C
- **chaussant** : largeur 11 | pointures françaises
- **poids** : 700 g par pied, en pointure 42