GEOSTOP

Le traitement autonome de l'humidité structurelle

Le procédé « GEOMAGNETIQUE » consiste à capter l'énergie qu'utilisent les molécules d'eau pour monter dans les structures et à la renvoyer en opposition afin de dépolariser les murs et supprimer toutes charges électriques.

N'étant plus alimentés en eau, les murs peuvent ainsi **s'assécher par évaporation naturelle (entre 12 et 24 mois selon les spécificités du bâtiment)**.

Ainsi, la cause des remontées capillaires est définitivement supprimée.

Moisissure



Salpêtre

Frange nette

Émission d'un contrechamps magnétique

Les murs sont dépolarisés, les molécules d'eau ne peuvent plus monter

L'assèchement des murs s'effectue par évaporation

Une solution radicale

- **GARANTIE CONSTRUCTEUR :** 30 ans sur l'appareil
- **GARANTIE D'EFFICACITÉ :** Plus de 25 ans de recul sur les traitements géomagnétiques.

10 RAISONS DE CHOISIR GEOSTOP

1. Technique économique
2. Pas de travaux lourds fragilisant le bâtiment
3. Traite la cause du problème et non les effets.
4. Traite l'ensemble du bâtiment murs et sols
5. Dispositif autonome, pas de consommation électrique
6. Pas d'entretien, aucune pièce d'usure
7. Durée de vie supérieure à 30 ans
8. Coûts de chauffage réduit
9. Fabrication française
10. 25 ans de recul sur les traitements géomagnétiques

LES RÉSULTATS EN IMAGE

Des économies immédiates et mesurées.

•Réduction de votre facture énergie :
Assécher les murs permet de rentabiliser le chauffage en **économisant 20 à 25% de consommation énergétique**.

Les maçonneries anciennes de forte épaisseur, victimes de remontées capillaires demandent une consommation de chauffage importante alors que des murs secs et sains (par voie de conséquence l'air ambiant également) se chauffent beaucoup plus rapidement et facilement.