

Réf. 6TIFS00

Lunettes de protection



Les +

Confort au porter

- Branches Airflex - développées pour une adaptation optimale à tous types de tête
- Légèreté (17g) pour un port continu et longue durée
- Pont nasal ajustable

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6TIFS00NSI	-		100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Emballage individuel brochable

A voir également

VARIANTES



6TIFC00

Lunettes de protection TIGER FIRST. Oculaire teinté en polycarbonate traité anti-rayures, branche Airflex, pont nasal ajustable

SECTEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris
Caractéristiques	AR traitement anti-rayures (AS)
Poids	17g
Oculaire	Polycarbonate, 1,6 mm
Marquage oculaire	5 - 3,1 FT
Monture	Polycarbonate
Marquage monture	FT
Branche	Polycarbonate
Couleur oculaire	Teinté
Risque principal	Prévention des éclaboussures chimiques, liquides. Prévention de la poussière

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **AC 21033**

Délivrée par CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001

Filtres de protection solaire pour un usage industriel

TAMPON DISTRIBUTEUR